

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**URANIA LD7**

**КОД ПРОДУКТА: 1353**

### ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальное моторное масло для грузовых автомобилей с дизельными двигателями с турбонаддувом и двигателями без наддува. Специально разработано совместно с компанией IVECO для новых двигателей. Отвечает европейским требованиям к нормам выброса.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 15W-40,  
IVECO 18-1804 КЛАСС T2 E7, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № I517.F06,  
API CI-4, ACEA E5/E7, CATERPILLAR ECF-1, MACK EO-N, MAN M3275-1, Разрешение MB 228.3,  
МАСЛО MTU, ТИП 2, RENAULT RVI RLD-2, VOLVO VDS-3

### ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B. & C.
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,885
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,3
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	135
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	> 210
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,2
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	< - 27
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0
КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 974	mg KOH/g	1.9

Все технические данные приводятся только для справки.